

二液性ポリウレタン防水塗料

Decothane SP<sub>TP</sub> <sup>®</sup>

デカサンSPワインパック

特長

施工中の降雨による流出・再乳化なし。 クイックドライで工期短縮。 あらゆる材質・形状の素地に施工可能。 耐用年数(10~25年)に応じた施工システム(10.15.20.25年仕様の各施工システムはBBAアグレマン協会により、その耐用性が認定されています)。 騒音無し、旧塗膜の除去いらず。

触感2時間  
完全硬化5時間  
でできます

多少の降雨でも  
施工可能  
再乳化しません

ガソリン・灯油  
洗剤・酸性雨  
から守ります

-50 ~ +80  
温差の差に

補強

防水機能と水蒸気透過機能を兼備  
フクレ・ハガレの心配はありません。

接合部・取り合い(異素地でも可)・劣化部・  
縫部・衝撃に弱い部分などの箇所にガラス繊維  
特殊テープを塗膜と塗膜の間に挟み込むよう塗  
り込むことで、高い保護と補強が得られます。  
用途に合わせて、グラスファイバーメッシュシ  
ート、フレキシジョイントテープがあります。

ホワイト色は  
太陽光線反射に優  
れています

屋根の形状は、水平・傾斜・波形などあわせて、  
また凹型雨樋・突起物・水門・跳ね出し  
部分にも施工可能。一般建築物や絶縁物  
体であれば、どのような素地であっても  
防水効果を発揮します。

紫外線照射やでもろくならない製品として、  
国際品質規格(ISO9001)認定工場にて製造されています。

